

CEIFLEX 3000 T

CEIFADOR DE FEIJÃO

- CEIFA**
- RECOLHE**
- ENLEIRA**



**GRÃOS E SEMENTES
DE QUALIDADE!**



O **Ceiflex 3000 T** trabalha engatado ao sistema de 3 pontos do trator e possui todas as suas partes móveis (rolo levantador, barra de corte e esteiras) acionadas pela tomada de potência (TdP) do trator. Transmissão totalmente mecânica de fácil regulagem e de manutenção simples.



1 - Os braços que sustentam o sistema de corte possui molas para facilitar a flutuação e acompanhar melhor as irregularidades do solo.



2 - Possui sistema de engate na barra de tração para facilitar o transporte.



3 - Dedos flexíveis com envoltórios para levantar as plantas sem causar perdas de vagens mesmo em feijões mais secos.



4 - A esteira transportadora enleira as plantas de feijão (6 linhas) na parte traseira do trator.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Ceiflex 3000 T
Potência necessária no motor.....	75 cv
Rotação na TdP.....	540 rpm
Barra de Corte	
Golpes por Minuto.....	1000 à 1100
Facas de Corte.....	3"
Largura de Corte.....	3.000 mm
Acionamento.....	Mecânico
Rolo Recolhedor	
Velocidade.....	45 rpm
Tipo de Dedos.....	Flexível (base de borracha)
Quantidade de Dedos.....	190

Dimensões para Transporte	
Largura.....	2.000 mm
Comprimento.....	6.000 mm
Altura.....	1.940 mm
Dimensões de Trabalho	
Largura.....	5.200 mm
Comprimento.....	3.400 mm
Altura.....	1.940 mm
Peso.....	1.210 Kg
Rodagem	
Diãnteira.....	4.00-8
Traseira.....	145/13



INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
Rua Prudente de Moraes, 273 C. P. 10
15830 000 Pindorama SP Brasil
Fone 55 17 3572 9000 Fax 55 17 3572 9027
miac@industriascolumbo.com.br
www.industriascolumbo.com.br

